


IronFive TDS - Scheda Tecnica



NOME PRODOTTO	IronFive		
DESCRIZIONE	CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI Concime complesso a base di Ferro (LS) in soluzione		
CARATTERISTICHE	<p>IronFive è un concime liquido in soluzione, a base di ferro complessato con ligninsolfonato di origine vegetale. L'innovativa formulazione consente l'applicazione del prodotto a dosi ridotte con attività potenziata. Corregge in poche ore le carenze, migliora la sintesi proteica, quella clorofilliana e apporta glicinbetaina. IronFive è tra i più veloci ad essere assorbito, senza presentare fitotossicità per il tappeto erboso e per le piante ornamentali, risultando delicato sulla foglia poichè privo di solventi; ha effetto rinverdente.</p>		
COMPOSIZIONE	Ferro (Fe) totale idrosolubile	5%	%P/P
	Ferro (Fe) complessato con LS idrosolubile	4,3%	%P/P
	Contiene inoltre: Glicinbetaina 2% - L-amminoacidi 1,5%		%P/P
			%P/P
PROPRIETÀ F.C.	pH	3.5-4.5	
	Stabilità frazione chelata pH	3-9	
	Grado complessazione %	85	
	Densità volumetrica g/ml	1.15-1.25	
	Colore	Bordeaux	
	Solubilità 20°C	Completa	
	Odore	Trascurabile	
CONSENTITO IN BIO	SI		
INGREDIENTI	Solfato di Ferro (1)(CAS n° 7720-78-7); Lignosolfonato (1)(CAS n° 8061-51-6); (1) CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo		
FORMULAZIONE	Liquido		
MODO D'USO	In soluzione acqua irrorato su: tappeto erboso, pianta e pagine fogliari		
DOSI DI APPLICAZIONE	Tattamento spray tappeto erboso :	(500 lt di acqua/ha) kg/hl	1,8-2,2
	Tattamento spray piante e ornamentali :	(500-600 lt di acqua) kg/hl	0,4-0,8
	Tattamento radicale e fertirrigazione :	(1000 lt di acqua/ha) kg/ha	15-25
	Dosi indicative, le necessità delle piante possono variare in base a varietà, terreno e clima		
CLASSIFICAZIONE			
AVVERTENZE	<p>DISTRIBUIRE SOLO NELLE ORE PIÙ FRESCHE DELLA GIORNATA Distribuire a carenza riconosciuta ogni 15-20 giorni fino a scomparsa della carenza. Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. N.B.: Il prodotto può macchiare superfici e pavimentazioni come marmi e graniti.</p>		
CONFEZIONE	500g - 1kg - 2,5kg - 5kg - 10kg - 20kg - IBC 1000kg		
FABBRICANTE	PRIME EVOLUTION SRL Via P.L.Da Palestrina, 2 - 20124 Milano - Italy - Tel. +39 02 21117626		